

Прозоречната система Eforte с един поглед

- 84 mm система, 6 камери
- Уникални термоизолационни стойности на рамката $U_f = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K}$ с конвенционална стоманена армировка
- Изолационни свойства на целия прозорец U_w до $0.64 \text{ W/m}^2\text{K}$, далеч надвишаващи стандартните изисквания за пасивна къща
- Много рентабилно прилагане на стандарта за пасивна къща с помощта на конвенционален троен стъклопакет
- Нова уплътнителна система: в добавка към трите рамкови уплътнения уплътнението на притвора на прозореца предоставя още по-добра топлоизолация
- Побира дебелина на стъклопакета до 56 mm за специална топло- и звукоизолация
- Вътрешен двустъпков стъклодържател за усилване на защитата срещу взлом
- Височина на отстъпа на стъклото от 25 mm за избягване на кондензацията
- Специалната свързваща технология дава възможност за съчетаване на елементи от пода до тавана на височина до 2.60 m
- Звукоизолация до 47 dB (предпазване от шум клас 5)
- Тънък профил с тясно напречно сечение от 120 mm и скосявания от 20° за добро оттичане на водата
- 40 различни цвята ламинирани фолиа и неограничен избор от цветове с алуминиева облицовка
- Възможната алуминиева облицовка предлага много предимства за PVC прозореца, без обаче да се пропуска класическият вид на алуминиевия прозорец

